# COUNTRY DELIGHT MB9000

Fiche de données de sécurité

conforme Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Date d'émission: 03/25/2015 Date de révision: 10/01/2019 Version: 2.0

## RUBRIQUE 1: Identification

### 1.1. Identification

Nom du produit : COUNTRY DELIGHT MB9000

Code du produit : 1788364

SKU # : FG4012481

### 1.2. Utilisation recommandée et limitations d'utilisation

Utilisation de la substance/mélange : Aérosol
Réservé à un usage professionnel
Produits d'assainissement de l'air
Agents odorants

Utilisation recommandée : Produits d'assainissement de l'air,Agents odorants

Restrictions d'emploi : Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)

### 1.3. Fournisseur

**Fabricant**
Rubbermaid Commercial Products LLC
3124 Valley Avenue
Winchester, VA 22601-2694 - USA
T 1.800.347.9800
www.rubbermaidcommercial.com

**Autres**
Rubbermaid Commercial Products LLC
20 Hereford Street
Brampton, ON L6Y 0M1 - Canada
T 1.800.998.7004

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : 24-Hour Emergency - INFOTRAC: 1-800-535-5053 (Domestic) | 1-352-323-3500 (International)

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

**Classification GHS US**

| | | |
|---|---|---|
| Aérosols inflammables, catégorie 1 | H222 | Aérosol extrêmement inflammable. |
| Gaz sous pression : Gaz comprimé | H280 | Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. |
| Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2 | H315 | Provoque une irritation cutanée. |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2A | H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| Sensibilisation cutanée, catégorie 1 | H317 | Peut provoquer une allergie cutanée. |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie 3 | H335 | Peut irriter les voies respiratoires. |

Texte intégral des mentions H : voir rubrique 16

### 2.2. Éléments d'étiquetage SGH, y compris conseils de prudence

**Etiquetage GHS US**

Pictogrammes de danger (GHS US) :

Mention d'avertissement (GHS US) : Danger

Mentions de danger (GHS US) : H222 - Aérosol extrêmement inflammable.
H280 - Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
H315 - Provoque une irritation cutanée.
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
H335 - Peut irriter les voies respiratoires.

Conseils de prudence (GHS US) : P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et

de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P211 - Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
P251 - Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
P261 - Éviter de respirer les vapeurs, aérosols, brouillards.
P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P280 - Porter des gants de protection.
P302+P352 - En cas de contact avec la peau: Laver abondamment de l'eau.
P304+P340 - En cas d'inhalation: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P363 - Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
P403+P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P410+P403 - Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.
P410+P412 - Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

### 2.3. Autres dangers non classés

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 2.4. Toxicité aiguë inconnue (GHS US)

Non applicable

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substances

Non applicable

### 3.2. Mélanges

| Nom | Identificateur de produit | % | Classification GHS US |
|---|---|---|---|
| Alcohol | (N° CAS) 64-17-5 | 20 – 50 | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2A, H319<br>STOT SE 3, H335 |
| HEXYLENE GLYCOL | (N° CAS) 107-41-5 | 10 – 20 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2A, H319 |
| BENZYL ALCOHOL | (N° CAS) 100-51-6 | 1 – 10 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Acute Tox. 3 (Dermal), H311 |
| BENZYL SALICYLATE | (N° CAS) 118-58-1 | 0,1 – 1 | Skin Sens. 1, H317 |
| EUGENOL | (N° CAS) 97-53-0 | 0,1 – 1 | Eye Irrit. 2A, H319<br>Skin Sens. 1, H317 |
| AMYL CINNAMAL | (N° CAS) 122-40-7 | 0,1 – 1 | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one | (N° CAS) 127-51-5 | 0,1 – 1 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2A, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| ACETYL CEDRENE | (N° CAS) 32388-55-9 | 0,1 – 1 | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |
| PINENES | (N° CAS) 127-91-3 | 0,1 – 1 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Asp. Tox. 1, H304 |

Texte complet des classes de danger et des phrases H : voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

Premiers soins général : Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Premiers soins après inhalation : Toux. Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.

| | | |
|---|---|---|
| Premiers soins après contact avec la peau | : | Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Si l'irritation de la peau persiste, consulter un médecin. Laver abondamment à l'eau/…. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premiers secours sur cette étiquette). En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: |
| Premiers soins après contact oculaire | : | Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Le contact direct avec les yeux est probablement irritant. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. |
| Premiers soins après ingestion | : | Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter d'urgence un médecin. |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

| | | |
|---|---|---|
| Effets néfastes potentiels sur la santé humaine et symptômes possibles | : | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| Symptômes/effets après inhalation | : | Essoufflement. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : | Provoque une irritation cutanée. |
| Symptômes/effets après contact oculaire | : | Provoque une sévère irritation des yeux. |

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinctions appropriés (et non appropriés)

| | | |
|---|---|---|
| Moyens d'extinction appropriés | : | Mousse. Poudre sèche. Dioxyde de carbone. Eau pulvérisée. Sable. |
| Agents d'extinction non appropriés | : | Ne pas utiliser un fort courant d'eau. |

### 5.2. Dangers spécifiques dus au produit chimique

| | | |
|---|---|---|
| Danger d'incendie | : | Aérosol extrêmement inflammable. |
| Danger d'explosion | : | Peut former des mélanges vapeur-air inflammables/explosifs. La chaleur peut provoquer une pressurisation et l'éclatement des conteneurs clos, propageant le feu et augmentant le risque de brûlures/blessures. |
| Réactivité | : | Stable dans les conditions normales d'emploi. |

### 5.3. Équipements de protection spéciaux et précautions pour les pompiers

| | | |
|---|---|---|
| Instructions de lutte contre l'incendie | : | Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement. NE PAS combattre l'incendie lorsque le feu atteint les explosifs. Évacuer la zone. |
| Protection en cas d'incendie | : | Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire. |

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

| | | |
|---|---|---|
| Mesures générales | : | Pas de flammes nues. Ne pas fumer. Isoler du feu, si possible, sans prendre de risques inutiles. Ecarter toute source d'ignition. Prendre des précautions spéciales pour éviter des charges d'électricité statique. |

#### 6.1.1. Pour les non-secouristes

| | | |
|---|---|---|
| Procédures d'urgence | : | Eloigner le personnel superflu. |

#### 6.1.2. Pour les secouristes

| | | |
|---|---|---|
| Equipement de protection | : | Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage. |
| Procédures d'urgence | : | Aérer la zone. |

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

| | | |
|---|---|---|
| Procédés de nettoyage | : | Ventiler la zone de déversement. Absorber le produit répandu aussi vite que possible au moyen de solides inertes tels que l'argile ou la terre de diatomées. Recueillir le produit répandu. Stocker à l'écart des autres matières. |

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Dangers supplémentaires lors du traitement : Manipuler les conteneurs vides avec précaution, les vapeurs résiduelles étant inflammables. Déchets dangereux par suite de risque explosion. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Pas de flammes nues. Ne pas fumer. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Mesures d'hygiène : Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Mesures techniques : Se conformer aux réglementations en vigueur. Suivre des procédures de mise à la terre appropriées pour éviter l'électricité statique.

Conditions de stockage : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des : Rayons directs du soleil, Sources de chaleur, Sources d'ignition. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

Produits incompatibles : Bases fortes. Acides forts.

Matières incompatibles : Sources d'inflammation. Rayons directs du soleil. Sources de chaleur.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

| **EUGENOL (97-53-0)** | | |
|---|---|---|
| DNEL | DNEL | 36 mg/m³ |

| **BENZYL SALICYLATE (118-58-1)** |
|---|
| Non applicable |

| **3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one (127-51-5)** |
|---|
| Non applicable |

| **BENZYL ALCOHOL (100-51-6)** | | |
|---|---|---|
| DNEL | DNEL | 90 mg/m³ |

| **Alcohol (64-17-5)** | | |
|---|---|---|
| DNEL | DNEL | 950 mg/m³ |
| ACGIH | Nom local | Ethanol |
| ACGIH | ACGIH STEL (ppm) | 1000 ppm |
| ACGIH | Remarque (ACGIH) | TLV® Basis: URT irr. Notations: A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans) |
| ACGIH | Référence réglementaire | ACGIH 2019 |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m³) | 1900 mg/m³ |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (ppm) | 1000 ppm |
| OSHA | Référence réglementaire (US-OSHA) | OSHA Annotated Table Z-1 |

| **HEXYLENE GLYCOL (107-41-5)** | | |
|---|---|---|
| DNEL | DNEL | 14 mg/m³ |
| ACGIH | Nom local | Hexylene glycol |
| ACGIH | ACGIH TWA (ppm) | 25 ppm (V - Vapor fraction) |
| ACGIH | ACGIH STEL (mg/m³) | 10 mg/m³ (I - Inhalable particulate matter, H - Aerosol only) |
| ACGIH | ACGIH STEL (ppm) | 50 ppm (V - Vapor fraction) |
| ACGIH | Remarque (ACGIH) | TLV® Basis: Eye & URT irr |
| ACGIH | Référence réglementaire | ACGIH 2019 |

| **AMYL CINNAMAL (122-40-7)** |
|---|
| Non applicable |

| PINENES (127-91-3) |
|---|
| Non applicable |

| ACETYL CEDRENE (32388-55-9) |
|---|
| Non applicable |

### 8.2. Contrôles techniques appropriés

Contrôles techniques appropriés : Assurer une extraction ou une ventilation générale du local afin de réduire les concentrations de brouillards et/ou de vapeurs.

### 8.3. Mesures de protection individuelle/Équipement de protection individuelle

**Equipement de protection individuelle:**

Eviter toute exposition inutile.

**Protection des mains:**

Porter des gants de protection.

**Protection oculaire:**

Aucune en utilisation normale

**Protection des voies respiratoires:**

Aucune en utilisation normale

**Autres informations:**

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | | |
|---|---|---|
| État physique | : | Liquide |
| Apparence | : | limpide. Transparent. |
| | : | incolore à légèrement jaune |
| | : | caractéristique |
| Seuil olfactif | : | Aucune donnée disponible |
| pH | : | Aucune donnée disponible |
| Point de fusion | : | Aucune donnée disponible |
| Point de congélation | : | Aucune donnée disponible |
| Point d'ébullition | : | Aucune donnée disponible |
| Point d'éclair | : | Aucune donnée disponible |
| Vitesse d'évaporation relative (l'acétate butylique=1) | : | Aucune donnée disponible |
| Inflammabilité (solide, gaz) | : | Aérosol extrêmement inflammable. |
| Pression de vapeur | : | 4,5 – 5,5 bar |
| Densité relative de vapeur à 20 °C | : | Aucune donnée disponible |
| Densité relative | : | 0,7 |
| Solubilité | : | Aucune donnée disponible |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | : | Aucune donnée disponible |
| Température d'auto-inflammation | : | Aucune donnée disponible |
| Température de décomposition | : | Aucune donnée disponible |
| Viscosité, cinématique | : | Aucune donnée disponible |
| Viscosité, dynamique | : | Aucune donnée disponible |
| Limites d'explosivité | : | 1,8 – 19 vol % |
| Propriétés explosives | : | Aucune donnée disponible |
| Propriétés comburantes | : | Aucune donnée disponible |

### 9.2. Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Stable dans les conditions normales d'emploi.

### 10.2. Stabilité chimique

Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Non établi.

### 10.4. Conditions à éviter

Rayons directs du soleil. Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses. Chaleur. Etincelles. Flamme nue. Surchauffe.

### 10.5. Matières incompatibles

Agent oxydant. Acides forts. Bases fortes.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Peut libérer des gaz inflammables. fumée. Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë : Non classé

| BENZYL ALCOHOL (100-51-6) | |
|---|---|
| DL50 orale rat | 500 mg/kg |
| DL50 cutanée lapin | 660 mg/kg |
| CL50 inhalation rat (mg/l) | 4,2 mg/l/4h |
| ETA US (voie orale) | 500 mg/kg de poids corporel |
| ETA US (voie cutanée) | 660 mg/kg de poids corporel |
| ETA US (vapeurs) | 4,2 mg/l/4h |
| ETA US (poussières, brouillard) | 4,2 mg/l/4h |

| Alcohol (64-17-5) | |
|---|---|
| DL50 orale rat | 7060 mg/kg |
| DL50 cutanée lapin | > 16000 mg/kg |
| CL50 inhalation rat (mg/l) | > 20 mg/l/4h |
| ETA US (voie orale) | 7060 mg/kg de poids corporel |

| ACETYL CEDRENE (32388-55-9) | |
|---|---|
| DL50 orale rat | ≈ 5200 mg/kg |
| DL50 cutanée lapin | ≈ 500 mg/kg |

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Peut provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Cancérogénicité : Non classé

| EUGENOL (97-53-0) | |
|---|---|
| Groupe IARC | 3 - Inclassable |

Toxicité pour la reproduction : Non classé

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) : Peut irriter les voies respiratoires.

| | | |
|---|---|---|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) | : | Non classé |
| Danger par aspiration | : | Non classé |
| Effets néfastes potentiels sur la santé humaine et symptômes possibles | : | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| Symptômes/effets après inhalation | : | Essoufflement. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : | Provoque une irritation cutanée. |
| Symptômes/effets après contact oculaire | : | Provoque une sévère irritation des yeux. |

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

| EUGENOL (97-53-0) | |
|---|---|
| CL50 poisson 1 | 5,6 mg/l |
| CE50 autres organismes aquatiques 1 | 1,9 mg/l waterflea |
| CE50 autres organismes aquatiques 2 | 15,4 mg/l |

| BENZYL ALCOHOL (100-51-6) | |
|---|---|
| CL50 poisson 1 | 460 mg/l |
| CE50 Daphnie 1 | 230 mg/l |
| CE50 autres organismes aquatiques 1 | 230 mg/l waterflea |
| CE50 autres organismes aquatiques 2 | 500 mg/l |

| Alcohol (64-17-5) | |
|---|---|
| CL50 poisson 1 | 13000 mg/l |
| CE50 Daphnie 1 | 9300 mg/l |
| CE50 autres organismes aquatiques 1 | 5012 mg/l waterflea |
| CE50 autres organismes aquatiques 2 | 275 mg/l |

| HEXYLENE GLYCOL (107-41-5) | |
|---|---|
| CL50 poisson 1 | 8690 mg/l |
| CE50 autres organismes aquatiques 1 | 5410 mg/l waterflea |
| CE50 autres organismes aquatiques 2 | > 429 mg/l |

| AMYL CINNAMAL (122-40-7) | |
|---|---|
| CL50 poisson 1 | 3 mg/l |
| CE50 autres organismes aquatiques 1 | 1,1 mg/l waterflea |
| CE50 autres organismes aquatiques 2 | 1,89 mg/l |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

| COUNTRY DELIGHT MB9000 | |
|---|---|
| Persistance et dégradabilité | Non établi. |

| Alcohol (64-17-5) | |
|---|---|
| Persistance et dégradabilité | Non établi. |

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

| COUNTRY DELIGHT MB9000 | |
|---|---|
| Potentiel de bioaccumulation | Non établi. |

| EUGENOL (97-53-0) | |
|---|---|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 2,27 |

| BENZYL ALCOHOL (100-51-6) | |
|---|---|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 1,05 |

| Alcohol (64-17-5) | |
|---|---|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | -0,32 |

| Alcohol (64-17-5) | |
|---|---|
| Potentiel de bioaccumulation | Non établi. |

| HEXYLENE GLYCOL (107-41-5) | |
|---|---|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | -0,1 |

| AMYL CINNAMAL (122-40-7) | |
|---|---|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 4,7 |

### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.5. Autres effets néfastes

Effet sur la couche d'ozone : Aucune, à notre connaissance

Autres informations : Éviter le rejet dans l'environnement.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes d'élimination

Recommandations pour le traitement du produit/emballage : Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Récipient sous pression - Ne pas percer ou brûler même après usage.

Indications complémentaires : Manipuler les conteneurs vides avec précaution, les vapeurs résiduelles étant inflammables. Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur.

Ecologie - déchets : Éviter le rejet dans l'environnement.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

**Département des transports**

Conformément aux exigences du DOT

Description document de transport : UN1950 Aérosols, 2.1

N° ONU (DOT) : UN1950

Désignation officielle de transport (DOT) : Aérosols

Classe (DOT) : 2.1 - Classe 2.1 - Gaz inflammables 49 CFR 173.115

Étiquettes de danger (DOT) : 2.1 - Gaz inflammable

DOT - Conditionnement non en vrac (49 CFR 173.xxx) : None

DOT - Conditionnement en vrac (49 CFR 173.xxx) : None

DOT - Dispositions spéciales (49 CFR 172.102) : N82 - Voir le point 173.306 de ce sous-chapitre pour les critères de classification des aérosols inflammables.

DOT - Exceptions liées au conditionnement (49 CFR 173.xxx) : 306

DOT - Limitations de quantité - Avion/Train de passagers (49 CFR 173.27) : 75 kg

DOT - Limitations de quantité - Avion-cargo uniquement (49 CFR 175.75) : 150 kg

DOT Emplacement d'arrimage : A - Le matériau peut être stocké « sur le pont » ou « sous le pont » d'un navire de marchandises et d'un navire de passagers.

DOT Arrimage - Autre information : 48 - Conserver « à l'écart » de la chaleur ,87 - Tenir « à l'écart » des matières explosives (Classe 1) à l'exception de la division 14,126 - Tenir « à l'écart » des matières dangereuses diverses (Classe 9)

Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles.

### Transport des marchandises dangereuses (TMD)

Non applicable

### Transport maritime

Description document de transport (IMDG) : UN 1950 AÉROSOLS, 2.1
N° ONU (IMDG) : 1950
Désignation officielle de transport (IMDG) : AÉROSOLS
Classe (IMDG) : 2 - Gaz
Quantités limitées (IMDG) : SP277

### Transport aérien

Description document de transport (IATA) : UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1
N° ONU (IATA) : 1950
Désignation officielle de transport (IATA) : Aerosols, flammable
Classe (IATA) : 2

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations fédérales USA

**EUGENOL (97-53-0)**
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis

**BENZYL SALICYLATE (118-58-1)**
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis

**3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one (127-51-5)**
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis

**BENZYL ALCOHOL (100-51-6)**
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis

**Alcohol (64-17-5)**
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis

**HEXYLENE GLYCOL (107-41-5)**
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis

**AMYL CINNAMAL (122-40-7)**
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis

**PINENES (127-91-3)**
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis

**ACETYL CEDRENE (32388-55-9)**
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis

### 15.2. Réglementations internationales

#### CANADA

**EUGENOL (97-53-0)**
Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

**BENZYL SALICYLATE (118-58-1)**
Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

**3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one (127-51-5)**
Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

| BENZYL ALCOHOL (100-51-6) |
|---|
| Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances) |

| Alcohol (64-17-5) |
|---|
| Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances) |

| HEXYLENE GLYCOL (107-41-5) |
|---|
| Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances) |

| AMYL CINNAMAL (122-40-7) |
|---|
| Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances) |

| PINENES (127-91-3) |
|---|
| Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances) |

| ACETYL CEDRENE (32388-55-9) |
|---|
| Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances) |

**Réglementations UE**
Pas d'informations complémentaires disponibles

**Directives nationales**

| Alcohol (64-17-5) |
|---|
| Listé par le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) |

### 15.3. Réglementations des Etats - USA

| BENZYL ALCOHOL (100-51-6) |
|---|
| U.S. - Pennsylvania - RTK (Right to Know) List |

| Alcohol (64-17-5) |
|---|
| U.S. - Pennsylvania - RTK (Right to Know) List |

| HEXYLENE GLYCOL (107-41-5) |
|---|
| U.S. - Pennsylvania - RTK (Right to Know) List |

## RUBRIQUE 16: Autres informations

Date de révision : 10/01/2019

Autres informations : Clause REACH:
Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles. Les données dans la FDS sont cohérentes avec le RSC, pour autant que les données aient été disponibles lors de la rédaction de la FDS (voir date d´actualisation et version). DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables. Aucun(e).

Textes complet des phrases H:

| | |
|---|---|
| H222 | Aérosol extrêmement inflammable. |
| H225 | Liquide et vapeurs très inflammables. |
| H280 | Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion. |
| H304 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |
| H311 | Toxique par contact cutané. |
| H315 | Provoque une irritation cutanée. |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée. |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires. |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques. |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

Indications de changement:

| Rubrique | Élément modifié | Modification | Remarques |
|---|---|---|---|
| | Conseils de prudence (GHS US) | Modifié | |
| | Mentions de danger (GHS US) | Modifié | |
| | Date de révision | Ajouté | |
| 2.1 | Classification GHS-US | Modifié | |

SDS_US_GHS_HazCom_2012 Newell nieuw

*Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit*